

AGENTE DE SILICIFICAÇÃO

- ✓ CONSOLIDA, POR SILICIFICAÇÃO, OS MATERIAIS MINERAIS DE CONSTRUÇÃO
- ✓ LÍQUIDO, PRONTO A USAR

Descrição do produto	Líquido, pronto a usar, à base de silicatos, para a protecção da construção.	
Domínio de aplicação	Consolidação e protecção em profundidade dos materiais minerais de construção. Em caso de suportes apresentando porosidades obtém-se uma melhoria de estrutura por silificação.	
Propriedades	VANDEX MINERALIT melhora a estrutura dos materiais de construção por meio de processos físico-químicos. A cristalização ocasionada pelo forte teor em ácido silícico cria ligações que aumentam a resistência e a densidade do suporte tratado.	
Preparação das superfícies	Deverá impedir-se toda e qualquer contaminação do suporte. As partes soltas ou não aderentes deverão ser eliminadas. O suporte deverá apresentar-se seco.	
Aplicação	Em função do poder de absorção da estrutura, aplicar o VANDEX MINERALIT em uma ou demãos. A aplicação pode fazer-se por meio de pincel ou por projecção com pressão fraca (tipo pulverizador insecticida).	
Consumo	Em função da porosidade das superfícies tratadas, o consumo varia de 150 a 250g/m ² . O consumo exacto não se pode determinar senão por ensaios preliminares.	
Embalagem	Bidons de plástico de 10 kgs Bidons de plástico de 30 kgs	
Armazenamento	Armazenar ao abrigo do gelo. A duração de armazenagem em embalagem de origem não aberta e não danificada é de 24 meses.	
Características técnicas	Aspecto	Líquido claro
	Côr	Incolor
	Densidade (20°C)	Cerca de 1,14 kg/l
	Valor do pH	Cerca de 12
Saúde e segurança	VANDEX MINERALIT causa irritações. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar luvas apropriadas e óculos protectores. Em caso de contacto com a pele lavar com água abundante.	
	Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar um especialista.	

